



“2026 AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA”

Ministerio de Economía
Secretaría de Energía
Intervención Decreto N.º
869/2024
Yacimiento Carbonífero Río
Turbio

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES – BIENES

Expediente 202609-0117 C

En todo lo no establecido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares, la presente convocatoria será regida por lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y en el Reglamento de Contrataciones de YCRT aprobados por Resolución YCRT N 30/2020 (sustituido por RESOL-2022-40-APN-YCRT#MEC y Modificado por RESOL-2022-163-APN-YCRT#MEC y RESOL-2022-403 -APN-YCRT%MEC).

1. Especificaciones Técnicas

1.1. Bienes a adquirir

YCRT convoca a presentar su mejor oferta para suministrar los bienes que se detallan a continuación:

ITEM N.º 1 - RODAMIENTO 6204-2Z

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA OBTURADAS CON PROTECCIONES EN AMBOS LADOS - RODAMIENTO 6204-2Z

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205457

ITEM N.º 2 - RODAMIENTO 6205-2Z

"RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLA 6205-2Z

Ø INTERNO 25mm Ø EXTERNO 52mm ESPESOR 15mm"

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205133

ITEM N.º 3 - RODAMIENTO RÍGIDO A BOLAS 6308 ØE 90XØI 40X23 MM

DIN 625-1. DIÁMETRO EXTERNO: 90 MM. DIÁMETRO INTERNO: 40 MM. ANCHO: 23 MM. PESO: 0,64 KG. CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA RADIAL: 45500 N. CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA RADIAL: 25000 N. CARGA LÍMITE DE FATIGA RADIAL: 1640 N.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205501

ITEM N.º 4 - RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLA 6309 C3

DIÁMETRO EXTERNO: 100 MM. DIÁMETRO INTERNO: 45 MM. ANCHO: 25 MM. MASA: 0,83 KG. ZZ: CON PLACA DE PROTECCIÓN Z (DE CHAPA DE ACERO) A AMBOS LADOS EL RODAMIENTO.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205388

ITEM N.º 5 - RODAMIENTO 6310 RÍGIDO A BOLAS 1 HILERA NO OBTURADOS

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA
NO ESTÁN OBTURADOS - RODAMIENTO 6310

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205446

ITEM N.º 6 - RODAMIENTO 1 HILERA RODILLOS CILÍNDRICOS NU 312 C3

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS NU 312 C3

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205387

ITEM N.º 7 - RODAMIENTO 6204 2Z C3

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS.

DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 20 mm.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 47 mm.

ANCHO/ ESPESOR (B): 14 mm.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 13.5 KN. CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 6.55 KN.

VELOCIDAD LÍMITE: 17000 rpm.

JAULA DE CHAPA METÁLICA. JUEGO RADIAL INTERNO C3.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200322

ÍTEM N° 8 - RODAMIENTO 6209 2RS1

RODAMIENTO 6209 2RS1

DIMENSIONES: •DIÁMETRO INTERIOR (D): 45MM

DIÁMETRO EXTERIOR (D): 85MM.

ANCHO (B): 19MM.

VELOCIDAD LÍMITE: 5000RPM

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200097

ÍTEM N° 9 - RODAMIENTO 6210 2RS1/C3

RODAMIENTO 6210 2RS1/C3

DIMENSIONES:

DIÁMETRO INTERIOR (D): 50MM

DIÁMETRO EXTERIOR (D): 90MM.

ANCHO (B): 20MM.

VELOCIDAD LÍMITE: 4800RPM

2RS1: OBTURACIÓN ROZANTE DE AMBOS LADOS.

C3: JUEGO RADIAL INTERNO MAYOR QUE EL NORMAL.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200099

ITEM N° 10 - RODAMIENTO 6212 2RSR/C3

RODAMIENTO 6212 2RSR/C3

RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS CON OBTURACIONES.

D: 110 MM. • D: 60MM. • B: 22 MM.

PESO: 0.78 KG.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA: 55.3KN.

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA: 36 KN.

2RS: OBTURACIÓN RAZONANTE DE CAUCHO DE NITRILO CON O SIN REFUERZO DE CHAPA DE ACERO A AMBOS LADOS DEL RODAMIENTO.

R: PESTAÑA EXTERNA INTEGRADA EN EL ARO EXTERIOR. Y SUPERFICIE DE RODADURA BOMBEADA.

C3: JUEGO INTERNO DEL RODAMIENTO MAYOR QUE EL NORMAL.

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200151

ITEM N° 11 - RODAMIENTO 6217

RODAMIENTO 6217. RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 150 MM.

DIÁMETRO INTERIOR (D) : Ø 85 MM. ANCHO (B): 28MM.

PESO: 1.80 KG.

VELOCIDAD LÍMITE: 5600 RPM.

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200118

ITEM N° 12 - RODAMIENTO 6222 RÍGIDO A BOLAS 1 HILERA NO OBTURADOS

RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA NO ESTÁN OBTURADOS - RODAMIENTO 6222

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519205448

ITEM N° 13 - RODAMIENTO 6306

RODAMIENTO 6306

RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 72 MM

DIÁMETRO INTERIOR (D) : Ø 30 MM

ANCHO (B): 19MM • PESO: 0.35KG

VELOCIDAD LÍMITE: 13000 RPM.

CANTIDAD: 6 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200128

ITEM N° 14 - RODAMIENTO 6306 2RS1

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCIÓN. DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 30 mm.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 72 mm.

ANCHO/ ESPESOR (B): 19 mm.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 29.6 KN.

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 16 KN.

VELOCIDAD LÍMITE: 6300 RPM. JAULA DE CHAPA METÁLICA.

JUEGO RADIAL INTERNO CN.

CANTIDAD: 6 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200324

ITEM N° 15 - RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS 6307

DIMENSIONES: d 35mm

DIÁMETRO DEL AGUJERO. D 80mm

DIÁMETRO EXTERIOR. B 21mm ANCHO. $d_1 \approx 49,56$ mm

DIÁMETRO DEL RESALTE. $D_2 \approx 69.20$ mm DIÁMETRO DEL RESALTE. $r_{1,2}$ min. 1.5mm DIMENSIÓN DEL CHAFLÁN.

DIMENSIONES DE LOS RESALTES. d_a min. 44mm

DIÁMETRO DEL RESALTE DEL EJE. D_a max. 71 mm

DIÁMETRO DEL RESALTE DEL SOPORTE. r_a max. 1.5 mm

RADIO DEL EJE O ACUERDO DEL SOPORTE.

CANTIDAD: 12 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200265

ITEM N° 16 - RODAMIENTO 6308 - 2Z - C3

RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA A BOLAS 6308 - 2Z - C3.

2Z: PLACA DE PROTECCIÓN DE CHAPA DE ACERO EN AMBOS LADOS.

C3: JUEGO RADIAL INTERNO MAYOR QUE EL NORMAL.

DIÁMETRO EXTERNO: 90 MM.

DIÁMETRO INTERNO: 40 MM.

ANCHO: 23 MM.

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205318

ITEM N° 17 - RODAMIENTO 6309 2RS1

RODAMIENTO 6309 2RS1.

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCIÓN. DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 45 mm.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 100 mm. ANCHO/ ESPESOR (B): 25 mm.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 55.3 KN.

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 31.5 KN.

VELOCIDAD LÍMITE: 4500 rpm.

JAULA DE CHAPA METÁLICA.

JUEGO RADIAL INTERNO CN.

CANTIDAD: 7 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200327

ITEM N° 18 - RODAMIENTO N° 6311

RODAMIENTO N° 6311

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205506

ITEM N° 19 - RODAMIENTO 6312 2RS1 C3

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCIÓN.

DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 60 mm.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 130 mm.

ANCHO/ ESPESOR (B): 31 mm.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 85.2 KN.

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 52 KN. VELOCIDAD
LÍMITE: 3400 rpm. JAULA DE CHAPA METÁLICA.

JUEGO RADIAL INTERNO C3.

CANTIDAD: 9 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200326

ITEM N° 20 - RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS 6313

MEDIDAS: Ø INTERIOR 65mm. Ø EXTERIOR 140mm.

ESPESOR 33mm. REPUESTO TUNELERA DOSCO SL 120H.

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200247

ITEM N° 21 - RODAMIENTO 6314 C3

RODAMIENTO RÍGIDO A BOLAS 6314 C3. C3:

JUEGO INTERNO DE RODAMIENTO MAYOR QUE EL NORMAL.
DE UNA HILERA.

DIÁMETRO EXTERNO: 150 MM.

DIÁMETRO INTERNO: 70 MM.

ANCHO: 35 MM. PESO: 2,50 KG.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA RADIAL: 111 KN.

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA RADIAL: 68 KN.

CARGA LÍMITE DE FATIGA RADIAL: 2,75 KN.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519205081

ITEM N° 22 - RODAMIENTO 6316 C3

RODAMIENTO 6316 C3

RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 170 MM

DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 80 MM

ANCHO (B): 39MM

PESO: 3.60 KG

VELOCIDAD LÍMITE: 5300 RPM.

C3: JUEGO INTERNO DEL RODAMIENTO MAYOR QUE NORMAL.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200131

**ITEM N° 23 - RODAM 6316 RÍGIDO A BOLAS 1 HILERA NO
OBTURADOS**

RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA NO ESTÁN
OBTURADOS - RODAMIENTO 6316

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205443

**ITEM N° 24 - RODAMIENTO DE UNA HILERA RÍGIDO A BOLAS
6317/C3**

RODAMIENTO DE UNA HILERA RÍGIDO A BOLAS 6317/C3

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205396

**ITEM N° 25 - RODAMIENTO 6318 RÍGIDO A BOLAS 1 HILERA NO
OBTURADOS**

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA
NO ESTÁN OBTURADOS - RODAMIENTO 6318

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519205442

ITEM N° 26 - RODAMIENTO 32219

RODAMIENTO DE 1 HILERA DE RODILLOS CÓNICOS 32219

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205085

ITEM N° 27 - RODAMIENTO 32219 J

RODAMIENTO 32219 J RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS
CÓNICOS MÉTRICOS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 170 MM DIÁMETRO INTERIOR (d) : Ø
95MM ANCHO (B): 45.5MM PESO: 4.05 KG

VELOCIDAD LÍMITE: 3800 RPM. J:

JAULA DE CHAPA DE ACERO CENTRADA EN LOS ELEMENTOS RODANTES, SIN TEMPLAR.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519200207

**ITEM N° 28 - RODAMIENTO UNA HILERA RODILLOS CILÍNDRICOS
NU217C3**

RODAMIENTO UNA HILERA RODILLOS CILÍNDRICOS NU217 C3.
DIÁMETRO INTERIOR (d): Ø 85mm. DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 150mm.
ANCHO (b): 28mm. CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 190 kN.
CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 200 kN. VELOCIDAD
LÍMITE: 5300 Rpm. CANTIDAD DE HILERAS: 1 (UNA). JAULA: CHAPA
METÁLICA. AGUJERO CILÍNDRICO. JUEGO RADIAL INTERNO: C3

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519200303

**ITEM N° 29 - RODAMIENTO 1 HILERA RODILLOS CILÍNDRICOS
NU313 ECJ**

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS NU 313 ECJ

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11619807156

**ITEM N° 30 - RODAMIENTO UNA HILERA RODILLOS CILÍNDRICOS
NU314EM**

MEDIDAS: DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø140mm.

DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø65mm.

ANCHO (B): 33mm. PESO: 2.2Kg.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 212kN. CAPACIDAD DE
CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 196kN.

CARGA LÍMITE DE FATIGA: 25.5kN. VELOCIDAD LÍMITE: 6000rpm.

NU: DESPLAZAMIENTO AXIAL DEL EJE RESPECTO AL ALOJAMIENTO
EN AMBOS SENTIDOS. E: DISEÑO INTERNO OPTIMIZADO PARA UNA
MAYOR CAPACIDAD DE CARGA.

M: JAULA MECANIZADA DE LATÓN, CENTRADA RESPECTO DE LOS
ELEMENTOS RODANTES

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519200292

ITEM N° 31 - RODAMIENTO NU 316 ECJ C3

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS NU 316 ECJ
C3 MEDIDAS: Ø INTERNO 80mm

Ø EXTERNO 170mm ESPESOR 39mm.-

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519205118

ITEM N.º 32 - RODAMIENTO NU 318 C3

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS.
DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 190MM

DIÁMETRO INTERIOR (d) : Ø 90MM

ANCHO (B): 43MM

PESO: 5.25 KG

VELOCIDAD LÍMITE: 4500 RPM.

C3: JUEGO INTERNO MAYOR QUE EL NORMAL.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519200221

ITEM N.º 33 - RODAMIENTO NU 320 ECJ C3

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS NU 320 ECJ
C3 MEDIDAS: Ø INTERNO 100mm Ø EXTERNO 215mm

ESPESOR 47mm.-

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519205121

ITEM N° 34 - RODAMIENTO NU 322 EM1

RODAMIENTO NU 322 EM1 RODAMIENTO DE UNA HILERA DE
RODILLOS CILÍNDRICOS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 240MM DIÁMETRO INTERIOR (d) : Ø 110MM ANCHO (B): 50MM PESO: 10.3

KG VELOCIDAD LÍMITE: 3400 RPM.

E: EJECUCIÓN REFORZADA DEL RODAMIENTO M1: JAULA MACIZA DE LATÓN, DE DOS PIEZAS, GUIADA POR LOS RODILLOS

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CÓDIGO: 11519200222

ITEM N° 35 - RODAMIENTO 2207 (CON CANASTO METALICO)

Ø INTERNO D= 35 MM, Ø EXT. D= 72 MM

ANCHO B= 23 MM (CON CANASTO METALICO)

CANTIDAD: 3 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205089

ITEM N° 36 - RODAMIENTO 1213 K

RODAMIENTOS OSCILANTES DE BOLAS

ANCHURA :23 MM

DIÁMETRO DEL AGUJERO :65 MM

DIÁMETRO EXTERIOR :120 MM

MÁXIMA VELOCIDAD: ACEITE 6,000 1/M

MÁXIMA VELOCIDAD: GRASA 4,800 1/M

NÚMERO DE FILAS: 2

TIPO DE EXTREMO: ABIERTO

TIPO DE ANILLO: PLANO

TIPO DE CALIBRE PARALELO

K: AGUJERO CÓNICO 1:12

CANTIDAD: 3 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200065

ITEM N° 37 - RODAMIENTO 1219 K

RODAMIENTOS OSCILANTES DE BOLAS

ANCHURA :32 MM

DIÁMETRO DEL AGUJERO :95 MM

DIÁMETRO EXTERIOR :170 MM

MÁXIMA VELOCIDAD : ACEITE 8,000 1/M

MÁXIMA VELOCIDAD: GRASA 5,000 1/M

NÚMERO DE FILAS: 2

TIPO DE EXTREMO: ABIERTO

TIPO DE ANILLO: PLANO

TIPO DE CALIBRE PARALELO • K: AGUJERO CÓNICO 1:12

CANTIDAD: 3 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200072

ITEM N° 38 - RODAMIENTO 22211 CKW33

RODAMIENTO 22211 CKW33 _

RODAMIENTO DE RODILLOS A RÓTULA.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 100 MM

DIÁMETRO INTERIOR (D) : Ø 55 MM

ANCHO (B): 25MM

PESO: 0.84 Kg.

VELOCIDAD LÍMITE: 8500 rpm.

C: DISEÑO INTERNO DESVIADO O MODIFICADO CON LAS MISMAS DIMENSIONES PRINCIPALES.

K: AGUJERO CÓNICO, CONICIDAD 1:12

W33: RANURA ANGULAR Y TRES ORIFICIOS DE LUBRICACIÓN EN EL ARO EXTERIOR.

CANTIDAD: 3 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200161

ITEM N° 39 - RODAMIENTO 32313

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS. DESIGNACIÓN 32313. D: 60MM. D: 130MM. D1: 91,9MM. B: 46MM. T: 48,5 MM. C: 37MM. CO: 290 KN. PU: 34 KN. VREF: 400 R.P.M. VLIM: 5300 R.P.M. MASA: 2,89 KG.

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200237

ITEM N° 40 - RODAMIENTO 22314 E

RODAMIENTO DE RODILLOS A RÓTULA AGUJERO CILÍNDRICO Y CÓNICO 22314 E Ø INTERNO 70mm Ø EXTERNO 150mm ESPESOR 51mm

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200016

ITEM N° 41 - RODAMIENTO 31312 J2/Q

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS. DESIGNACIÓN: 31312 J2/Q. J2: JAULA DE CHAPA TIPO VENTANA CENTRADA EN LOS RODILLOS. Q: GEOMETRÍA INTERNA Y ACABADO SUPERFICIAL OPTIMIZADOS. D: 60 MM. D: 130 MM. D1: 96 MM. B: 31 MM. T: 33.5 MM. C: 22 MM. CO: 166 KN. PU: 20.4 KN. VREF: 3800 R.P.M. VLIM: 5300 R.P.M. MASA: 1,93 KG.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200238

ITEM N° 42 - RODAMIENTO 1213 C3

RODAMIENTO DE BOLAS A RÓTULA TIENEN DOS HILERAS DE BOLAS, UN CAMINO DE RODADURA COMÚN ESFÉRICO EN EL ARO EXTERIOR Y DOS RANURAS DE RODADURA PROFUNDAS E ININTERRUMPIDAS EN EL ARO INTERIOR. DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 65 mm. DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 120 mm. ANCHO/ ESPESOR (B): 23 MM. CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 35.1 KN. CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 14 KN. VELOCIDAD LÍMITE: 7000 rpm. JAULA NO METÁLICA. JUEGO RADIAL INTERNO C3.

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200329

ITEM N° 43 - RODAMIENTO 6313 2RS1

RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCIÓN. DIÁMETRO INTERIOR (D): Ø 65 mm. DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 140 mm. ANCHO/ ESPESOR (B): 33 mm. CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 97.5 KN. CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 60 KN. VELOCIDAD LÍMITE: 3200 RPM. JAULA DE CHAPA METÁLICA. JUEGO RADIAL INTERNO CN.

CANTIDAD: 8 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200325

ITEM N° 44 - RODAMIENTO NU 207 (CON CANASTO METALICO)

RODAMIENTO DE 1 HILERA COMPLETAMENTE LLENA DE RODILLOS CILÍNDRICOS NU 207. D 35 MM D 72 MM B 17 MM D1 60,7 MM F44 107 MM M 0,29 KG PESO DENOMINACIÓN NU: PERMITE UN DESPLAZAMIENTO AXIAL DEL EJE RESPECTO AL ALOJAMIENTO EN AMBOS SENTIDOS. (CON CANASTO METALICO)

CANTIDAD: 8 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205094

ITEM N° 45 - RODAMIENTO NU 2207 J

RODAMIENTOS DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS ANCHURA :23 MM DIÁMETRO DEL AGUJERO :35 MM DIÁMETRO EXTERIOR :72 MM VELOCIDAD DE REFERENCIA : 11.000 RPM VELOCIDAD LÍMITE : 12.000 RPM J : JAULA DE ACERO

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200051

ITEM N° 46 - RODAMIENTO 6409

RODAMIENTO RÍGIDO A BOLAS 6409 _ D 45 MM D 120 MM B 29 MM D1 100,9 MM DA MAX 107 MM D1 75,5 MM DA MIN 58 MM RA MAX 2 MM RMIN 2 MM M 1,98 KG PESO CR 81000 N CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA, RADIAL C0R 47500 N

CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA, RADIAL NG 7700 1/MIN
VELOCIDAD LÍMITE NB 7600 1/MIN VELOCIDAD DE REFERENCIA
CUR 3050 N CARGA LÍMITE DE FATIGA, RADIAL

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205527

ITEM N° 47 - RODAMIENTO 6305 2RS

RODAMIENTO DE BOLAS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 62 MM

DIÁMETRO INTERIOR (D) : Ø 25 MM

ANCHO (B): 17MM • PESO: 0.23KG

VELOCIDAD LÍMITE: 7500 RPM.

2RS: OBTURACIÓN ROZANTE DE CAUCHO DE NITRILO CON O SIN
REFUERZO DE CHAPA DE ACERO A AMBOS LADOS DEL RODAMIENTO.

CANTIDAD: 4 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200127

ITEM N° 48 - RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 7315 B

RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 7315 B. DIÁMETRO
INTERIOR (d): Ø 75mm. DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 160mm. ANCHO (b):
37mm. ÁNGULO DE CONTACTO: 40°. CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA
BÁSICA: 132 kN. CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 104 kN.
VELOCIDAD LÍMITE: 6700 Rpm. CANTIDAD DE HILERAS: 1 (UNA).
JAULA: CHAPA METÁLICA

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200307

ITEM N° 49 - RODAMIENTO NU 218

RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS.
DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 160MM DIÁMETRO INTERIOR (d) : Ø 90MM
ANCHO (B): 30MM PESO: 2.30 KG VELOCIDAD LÍMITE: 5000 RPM.

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200216

ITEM N° 50 - RODAMIENTO NU 215

RODAMIENTO NU 215. RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CILÍNDRICOS. DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 130 MM DIÁMETRO INTERIOR (d) : Ø 75MM ANCHO (B): 25MM PESO: 1.25 KG VELOCIDAD LÍMITE: 6000 RPM.

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200214

ÍTEM N° 51 - SOPORTE AUTOCENTRANTE RODAMIENTO DE/BOLAS UCF 205-16

SOPORTE AUTOCENTRANTE DE BRIDA CUADRADA CON 4 AGUJEROS F 205/Y. RODAMIENTO DE BOLAS UC 205-16. MATERIAL DEL SOPORTE: FUNDICIÓN. DIMENSIONES: D 25.4mm (DIÁMETRO DEL AGUJERO). D1 33.7mm (DIÁMETRO EXTERIOR DEL ARO INTERIOR). A 27mm (ANCHO TOTAL). A1 13mm (ANCHO DE LA PESTAÑA). A5 20.5mm (PARTE QUE SOBRESALE DE LA TAPA LATERAL). B 34mm (ANCHO TOTAL DEL RODAMIENTO). B4 5.5mm (DISTANCIA DE LA CARA LATERAL DEL DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AL CENTRO DE LA ROSCA). DB1 68mm (DIÁMETRO SUPERIOR EXTERNO). J 70mm (DISTANCIA ENTRE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN). L 95mm (LONGITUD TOTAL). N 12mm (DIÁMETRO DEL AGUJERO DEL TORNILLO DE FIJACIÓN). S1 14.3mm (DISTANCIA DE LA CARA LATERAL DEL DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AL CENTRO DEL CAMINO DE RODADURA). T 35.7mm (ANCHO TOTAL DE LA UNIDAD). CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: C 14 kN. CAPACIDAD DE CARGA ESTÁTICA BÁSICA: C0 7.8 kN. CARGA LÍMITE DE FATIGA: PU 0.335 kN. VELOCIDAD LÍMITE: 5 850 r/min. ISO 3228

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11520405614

ITEM N° 52 - RODAMIENTO 1317K

RODAMIENTO 1317K _ D: 85MM _ D2: 117MM _ D: 180MM _ D1: 155MM _
B: 41MM _ B: 8,3MM _ C: 97,5 KN _ CO:38 KN _ PU: 1,7 KN _ VREF: 7000
R.P.M. _ VLIM: 4800 R.P.M. _ MASA: 6,00 KG

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205406

ÍTEM N° 53 - MANGUITO H 317

MANGUITO H 317 _ d: 85mm _ d1: 75mm _ B1: 63mm _ B2: 18mm _ G: M
85x2 MASA: 1,10 Kg _ TUERCA: KM 17.-

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 10524302007

ITEM N° 54 - RODAMIENTO 22317 E1AKM

RODAMIENTO 22317 E1AKM. RODAMIENTO DE RODILLAS A RÓTULA.
DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 180 MM DIÁMETRO INTERIOR (d) : Ø 85
MM ANCHO (B): 60 MM PESO: 7.65 KG VELOCIDAD LÍMITE: 3800 RPM.
E1:EJECUCIÓN REFORZADA. A: CONSTRUCCIÓN INTERNA
MODIFICADA. K: AGUJERO CÓNICO, CONICIDAD 1:12. M: JAULA
MACIZA DE LATÓN, GUIADA POR LOS RODILLOS.

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200197

ITEM N° 55 - RODAMIENTO 22224EK+H3124

RODAMIENTO DE RODILLOS A RÓTULA SOBRE MANGUITO DE
FIJACIÓN. 22224EK+H3124

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205123

ÍTEM N° 56 - RODAMIENTO 6316 C3

RODAMIENTO 6316 C3

RODAMIENTO RÍGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS.

DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 170 MM

DIÁMETRO INTERIOR (D) : Ø 80 MM

ANCHO (B): 39MM

PESO: 3.60 KG

VELOCIDAD LÍMITE: 5300 RPM.

C3: JUEGO INTERNO DEL RODAMIENTO MAYOR QUE NORMAL.

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200131

ITEM N° 57 - RODAMIENTO 1313 K Ø EXT 140MM INT 65MM ANC 33MM

RODAMIENTO 1313 K Ø EXTERIOR 140MM INTERIOR 65MM ANCHO 33MM RPM 5000 PESO 2,45KG

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205066

ITEM N° 58 - MANGUITO DE FIJACIÓN H 313

MANGUITO DE FIJACIÓN H 313

DIMENSIONES NORMATIVAS: ISO 15:1998.

TOLERANCIAS NORMALES.ESTÁNDAR.

LÍMITES DE JUEGO: ISO 5753:1991

MANGUITOS DE FIJACIÓN

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 10524302010

ITEM N° 59 - RODAMIENTO RODILLO A ROTULA 22211K d1 50mm D 100mm

RODAMIENTOS DE RODILLOS A RÓTULA 22211 K: D1: 50 MM, D: 100 MM, B: 25 MM, C: 125 KN, CO: 127, PU: 13,7 KN, VREF: 6300 R.P.M; VLIM: 8500 R.P.M, MASA: 1,10 KG.

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519205434

ITEM N° 60 - MANGUITO DE FIJACIÓN H 311

D1 50MM D 55MM D3 75MM

MANGUITO FIJACIÓN H 311 D1: 50 MM, D: 55 MM, D3: 75 MM, B1: 45 MM,
G: M 55X2, MASA: 0,34 KG

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 10524302003

ITEM N° 61 - RODAMIENTO DE BOLAS A RÓTULA 1211K

MEDIDAS: DIÁMETRO EXTERIOR 100mm. DIÁMETRO INTERNO 55mm.
ANCHO 21mm.

PESO: 0,71Kg.

CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 27,6 kN. CAPACIDAD DE
CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 10,6 kN.

CARGA LIMITE DE FATIGA: 0,54 kN.

VELOCIDAD LÍMITE: 9000 rpm. K: AGUJERO CÓNICO 1:12

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200254

ITEM N° 62 - MANGUITO DE FIJACIÓN H 211

MANGUITO DE FIJACIÓN H 211

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CÓDIGO: 10524301901

ITEM N° 63 - RODAMIENTO DE BOLAS A RÓTULA 1219 C3

RODAMIENTO DE BOLAS A RÓTULA 1219 C3. DIÁMETRO INTERIOR (d):
Ø 80mm. DIÁMETRO EXTERIOR (D): Ø 140mm. ANCHO (b): 33mm.
CAPACIDAD DE CARGA DINÁMICA BÁSICA: 63,7 kN. CAPACIDAD DE
CARGA ESTÁTICA BÁSICA: 27 kN. VELOCIDAD LÍMITE: 5000 Rpm.
CANTIDAD DE HILERAS: 2 (DOS). JAULA: CHAPA METÁLICA.
AGUJERO: CILINDRICO JUEGO RADIAL INTERNO: C3

CANTIDAD: 5 UNIDADES

CÓDIGO: 11519200308

2. Especificaciones Particulares

2.1. Apertura

El acto de impresión de las Ofertas recibidas, equivalente al de apertura, se realizará en las oficinas del Departamento de Contrataciones de la Delegación ubicadas en Cabildo 65 de CABA a las doce horas (12 hs) del primer día posterior al cierre de la misma.

2.2 Valor cotizado

Se solicita cotizar los bienes especificando los precios unitarios **IVA** incluido, y precio total en la Solicitud de Cotización que integra el presente.

Si el total cotizado por el Proveedor en cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último (unitario) como precio cotizado.

La moneda de cotización podrá ser:

- a) Cotización en pesos argentinos**
- b) Cotización en dólares estadounidenses**
- c) Cotización en euros**

En dicho caso deberá facturar en la misma moneda cotizada, y el pago se realizará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del BNA del día anterior a la fecha de pago. Cuando se reciban cotizaciones en más de una moneda extranjera las mismas serán convertidas a pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del BNA del día de la apertura de las Ofertas, a los efectos de la evaluación y comparativa de las mismas

2.3 Lugar y Plazo de Inicio

El lugar y plazo de entrega deben estar especificados en la Oferta.

Lugar de Entrega: Oficina de Recepción perteneciente a Abastecimiento, sito en Talleres Centrales de YCRT, ruta complementaria N° 20 sin número – Río Turbio – Santa Cruz.

Plazo de Entrega: Dentro de los **TREINTA DÍAS (30)** días una vez comunicada la Orden de Compra

Si el Oferente no especifica los mismos significará que acepta los antes mencionados.

Los costos de entrega hasta el lugar especificado serán cubiertos por el proveedor.

YCRT rechazará las Ofertas que no respeten el lugar de entrega.

La recepción inicial tendrá carácter de provisoria, los remitos quedarán sujetos a la recepción definitiva.

2.4 Facturación y Plazo de Pago

La factura deberá ser presentada en las oficinas de Abastecimiento de YCRT o ser enviada a la dirección de correo electrónico convocatoriasofertas@ycrt.gob.ar y podrá ser emitida luego de otorgada la recepción definitiva de los bienes por el área solicitante.

Plazo de Pago: Dentro de los **TREINTA (30)** días corridos contados, previa presentación de la factura correspondiente, no aceptándose plazos menores de oferta.

2.5. Garantía de Mantenimiento de Oferta

Se deberá constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al **5% (CINCO POR CIENTO)** de la misma, y constituida en la misma moneda en que se realizó la cotización, mediante algunas de las formas previstas a continuación.

La garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, debe ser presentada junto con la oferta, caso contrario se desestimará esta última.

Garantías aceptadas:

a) POLIZA DE CAUCION

Se dan por válidas las pólizas constituidas y presentadas en forma física y/o constituidas y certificadas en forma digital de conformidad a lo establecido por la SSN.

b) EFECTIVO

Mediante depósito bancario en la cuenta:

NÚMERO CUENTA: 38355730007353

NOMBRE: YAC.CARB.RIO TURBIO

CUIT: 30707992669

CBU: 0110573520057300073533

ALIAS: ABRIL.GIRO. LOTE

TIPO: C 03 - CC \$

c) CHEQUE CERTIFICADO, CONFORMADO O VISADO

A nombre de YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS.

En el caso de pólizas constituidas físicamente, dentro de los **10 (DIEZ)** días de presentada la oferta, deberá presentarse la documentación original de la garantía constituida en las Oficinas pertenecientes al Departamento de Contrataciones, sito en Talleres Centrales de YCRT, Ruta Complementaria N° 20 sin número – Rio Turbio – Santa Cruz, o en las Oficinas de YCRT en Bs. As., sito en Av. Cabildo N° 65 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP1426).

2.6. Garantía de Cumplimiento

Se deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato del **10% (DIEZ POR CIENTO)** del total de la suma de adjudicación, en algunas de las formas previstas en el Punto **2.5**, conforme el plazo establecido en el contrato, convenio, orden de compra o servicio, según corresponda.

3. Consideraciones

3.1 Condiciones Requeridas

Los oferentes deberán estar inscriptos ante **ARCA** en la categoría y/o actividad para la cual pretenden ofertar. El no cumplimiento de esta condición como así también de las dispuestas en el Reglamento de Contrataciones será causa de desestimación de la Oferta.



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202609-0117-C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de Fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo Electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Precio Unitario	Precio Total
1	2	Unidad	RODAMIENTO 6204-2Z			
2	4	Unidad	RODAMIENTO 6205-2Z			
3	2	Unidad	RODAMIENTO RIGIDO A BOLAS 6308 ØE 90xØI 40x23 mm			
4	2	Unidad	RODAMIENTO RIGIDO DE UNA HILERA DE BOLA 6309 C3			
5	4	Unidad	RODAM 6310 RIGIDO A BOLAS 1 HILERA NO OBTURADOS			
6	2	Unidad	RODAMIENTO 1 HILERA RODILLOS CILINDRICOS NU 312 C3			
7	2	Unidad	RODAMIENTO 6204 2Z C3			
8	2	Unidad	RODAMIENTO 6209 2RS1			
9	2	Unidad	RODAMIENTO 6210 2RS1/C3			
10	4	Unidad	RODAMIENTO 6212 2RSR/C3			
11	4	Unidad	RODAMIENTO 6217			
12	1	Unidad	RODAM 6222 RIGIDO A BOLAS 1 HILERA NO OBTURADOS			
13	6	Unidad	RODAMIENTO 6306			
14	6	Unidad	RODAMIENTO 6306 2RS1			
15	12	Unidad	RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS 6307			

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, se deberá adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado. No adjuntar dicha información puede ser motivo de desestimación de la Oferta.

Los precios incluyen IVA

Moneda de Cotización	Según Pliego	Firma
Condición de Pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de Entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de Entrega	Río Turbio	



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202609-0117-C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de Fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo Electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Precio Unitario	Precio Total
16	4	Unidad	RODAMIENTO 6308 - 2Z - C3			
17	7	Unidad	RODAMIENTO 6309 2RS1			
18	2	Unidad	RODAMIENTO N° 6311			
19	9	Unidad	RODAMIENTO 6312 2RS1 C3			
20	4	Unidad	RODAMIENTO RIGIDO DE UNA HILERA DE BOLAS 6313			
21	1	Unidad	RODAMIENTO 6314 C3			
22	2	Unidad	RODAMIENTO 6316 C3			
23	2	Unidad	RODAM 6316 RIGIDO A BOLAS 1 HILERA NO OBTURADOS			
24	2	Unidad	RODAMIENTO DE UNA HILERA RIGIDO A BOLAS 6317/C3			
25	1	Unidad	RODAM 6318 RIGIDO A BOLAS 1 HILERA NO OBTURADOS			
26	2	Unidad	RODAMIENTO 32219			
27	1	Unidad	RODAMIENTO 32219 J			
28	1	Unidad	RODAMIENTO UNA HILERA RODILLOS CILINDRICOS NU217C3			
29	1	Unidad	RODAMIENTO 1 HILERA RODILLOS CILINDRICOS NU313 ECJ			
30	1	Unidad	RODAMIENTO UNA HILERA RODILLOS CILINDRICOS NU314EM			

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, se deberá adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado. No adjuntar dicha información puede ser motivo de desestimación de la Oferta.

Los precios incluyen IVA

Moneda de Cotización	Según Pliego	Firma
Condición de Pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de Entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de Entrega	Río Turbio	



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202609-0117-C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de Fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo Electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Precio Unitario	Precio Total
31	1	Unidad	RODAMIENTO NU 316 ECJ C3			
32	1	Unidad	RODAMIENTO NU 318 C3			
33	1	Unidad	RODAMIENTO NU 320 ECJ C3			
34	1	Unidad	RODAMIENTO NU 322 EM1			
35	3	Unidad	RODAMIENTO 2207 (CON CANASTO METALICO)			
36	3	Unidad	RODAMIENTO 1213 K			
37	3	Unidad	RODAMIENTO 1219 K			
38	3	Unidad	RODAMIENTO 22211 CKW33			
39	5	Unidad	RODAMIENTO 32313			
40	2	Unidad	RODAMIENTO 22314 E			
41	2	Unidad	RODAMIENTO 31312 J2/Q			
42	2	Unidad	RODAMIENTO 1213 C3			
43	8	Unidad	RODAMIENTO 6313 2RS1			
44	8	Unidad	RODAMIENTO NU 207 (CON CANASTO METALICO)			
45	10	Unidad	RODAMIENTO NU 2207 J			

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, se deberá adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado. No adjuntar dicha información puede ser motivo de desestimación de la Oferta.

Los precios incluyen IVA

Moneda de Cotización	Según Pliego	Firma
Condición de Pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de Entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de Entrega	Río Turbio	



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202609-0117-C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de Fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo Electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Precio Unitario	Precio Total
46	2	Unidad	RODAMIENTO 6409			
47	4	Unidad	RODAMIENTO 6305 2RS			
48	10	Unidad	RODAMIENTO DE BOLAS CONTACTO ANGULAR 7315 B			
49	5	Unidad	RODAMIENTO NU 218			
50	5	Unidad	RODAMIENTO NU 215			
51	5	Unidad	SOPORTE AUTOCENTRANTE RODAMIENTO D/BOLAS UCF 205-16			
52	5	Unidad	RODAMIENTO 1317K			
53	5	Unidad	MANGUITO H 317			
54	5	Unidad	RODAMIENTO 22317 E1AKM			
55	10	Unidad	RODAMIENTO 22224EK+H3124			
56	10	Unidad	RODAMIENTO 6316 C3			
57	10	Unidad	RODAMIENTO 1313 K Ø EXT 140mm INT 65mm ANC 33mm			
58	10	Unidad	MANGUITO DE FIJACION H 313			
59	10	Unidad	RODAMIENTO RODILLO A ROTULA 22211K d1 50mm D 100mm			
60	10	Unidad	MANGUITO DE FIJACION H 311 d1 50mm d 55mm d3 75mm			

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, se deberá adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado. No adjuntar dicha información puede ser motivo de desestimación de la Oferta.

Los precios incluyen IVA

Moneda de Cotización	Según Pliego
Condición de Pago	Dentro de los 30 días
Plazo de Entrega	Dentro de los 30 días
Mantenimiento de Oferta	30 días
Lugar de Entrega	Río Turbio

Firma



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202609-0117-C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de Fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo Electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Precio Unitario	Precio Total
61	10	Unidad	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1211K			
62	10	Unidad	MANGUITO DE FIJACION H 211			
63	5	Unidad	RODAMIENTO DE BOLAS A ROTULA 1219 C3			

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, se deberá adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado. No adjuntar dicha información puede ser motivo de desestimación de la Oferta.

Los precios incluyen IVA

Moneda de Cotización	Según Pliego	Firma
Condición de Pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de Entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de Entrega	Río Turbio	