



Ministerio de Economía
Secretaría de Energía
Intervención Decreto N.º 869/2024

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PARTICULARES – BIENES

Expediente N°202607-0073-C

En todo lo no establecido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y Particulares, la presente convocatoria será regida por lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y en el Reglamento de Contrataciones de YCRT aprobados por Resolución YCRT N 30/2020 (sustituido por RESOL-2022-40-APN-YCRT#MEC y Modificado por RESOL-2022-163-APN-YCRT#MEC y RESOL-2022-403-APN-YCRT%MEC)

1. Especificaciones Técnicas

1.1. Bienes por adquirir

YCRT convoca a presentar su mejor oferta para suministrar los bienes que se detallan a continuación:

ITEM N.º 1 - ELECTRODO 6013 Ø 3, 25mm PUNTA AZUL AWS.

CANTIDAD: 190 KG

CODIGO: 10518101456

ITEM N.º 2 - ELECTRODO 6010 Ø 4 mm CELULOSICO AWS.

CANTIDAD: 150 KG

CODIGO: 10518101435

ITEM N.º 3 - ELECTRODO 7015 Ø 3,25 mm CELULOSICO AWS.

CANTIDAD: 100 KG

CODIGO: 10518101434

ITEM N.º 4 - ELECTRODO 7015 Ø 4mm CELULOSICO AWS.

CANTIDAD: 150 KG

CODIGO: 10518101436

ITEM N.º 5 - ELECTRODO BASICO 7018 Ø 3,25mm ACERO AL CARBONO.

DIAMETRO: 3,25mm. LONGITUD:450mm.

MATERIAL: ACERO AL CARBONO. BAJO CONTENIDO EN HIDROGENO.
RESISTENTE A LA HUMEDAD. RESISTENTE A LA TRACCION.
ARCO SUAVE Y PERDIDA DE SALPICADURA BAJA

CANTIDAD: 190 KG

CODIGO: 10518101481

ITEM N.º 6 - ELECTRODO BASICO 7018 Ø 4mm ACERO AL CARBONO.

ELECTRODO BASICO 7018.

DIAMETRO: 4mm.

LONGITUD: 450mm

MATERIAL: ACERO AL CARBONO.

BAJO CONTENIDO EN HIDROGENO.

RESISTENTE A LA HUMEDAD.

RESISTENTE A LA TRACCION.

ARCO SUAVE Y PERDIDA DE SALPICADURA BAJA

CANTIDAD: 240 KG

CODIGO: 10518101482

ITEM N.º 7 - DISCO DE CORTE MEDIDAS 115 x 1,6 x 22,2mm.

PARA CORTES GENERALES. MATERIAL: ÓXIDO DE ALUMINIO. TIPO: PLANO.

MEDIDAS: DIÁMETRO 115mm. ESPESOR 1,6mm. EJE: 22,2mm.

CANTIDAD: 100 UNIDADES

CODIGO: 10517701382

ITEM N.º 8 - DISCO DE CORTE MEDIDAS 178 x 1,6 x 22,2mm.

MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO.

TIPO PLANO.

MEDIDAS: DIAMETRO 178mm. - ESPESOR 1,6mm. - EJE 22,2mm.

CANTIDAD: 110 UNIDADES

CODIGO: 10517701396

ITEM N.º 9 - DISCO DE DESBASTE 115 x 6,3 x 22,2mm CENTRO DEPRIMIDO.

MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO.

MEDIDAS: DIAMETRO 115mm.

ESPESOR 6,3mm. EJE 22,2mm.

CENTRO DEPRIMIDO.

CANTIDAD: 25 UNIDADES

CODIGO: 10517701386

ITEM N.º 10 - DISCO DE DESBASTE 180 x 6,3 x 22,2mm CENTRO DEPRIMIDO.

MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO.

MEDIDAS: DIAMETRO 180mm.

ESPESOR 6,3mm. EJE 22,2mm.

CENTRO DEPRIMIDO

CANTIDAD: 32 UNIDADES

CODIGO: 10517701306

ITEM N.º 11 - VARILLA DE BRONCE Ø 4 mm PARA SOLDAR.

CANTIDAD: 20 UNIDADES

CODIGO: 10520801616

ITEM N.º 12 - ALAMBRE EN ROLLO PARA SOLDAR MIG Ø 1.60mm.

ALAMBRE TUBULAR 71V PARA SOLDAR MIG.

DIAMETRO: 1/16" (1.6mm). - FLUX CORED WIRE (ALAMBRE CON NÚCLEO FUNDENTE). - PRESENTACION: ROLLO X 20kg.

CANTIDAD: 20 UNIDADES

CODIGO: 10510400382

ITEM N.º 13 - DISCO DE CORTE 300 x 3 x 25,4mm PARA SENSITIVA.

DISCO DE CORTE.

MEDIDAS: 300x3x25,4mm (14x1/8x1").

PARA SENSITIVA.

VELOCIDAD 80m/s 4350min

CANTIDAD: 50 UNIDADES

CODIGO: 10512000048

ITEM N.º 14 - ELECTRODO 7015 Ø 3, 25mm.

CANTIDAD: 150 KG

CODIGO: 10518101442

ITEM N.º 15 - ELECTRODO 6013 Ø 2,5 mm PUNTA AZUL.

LONGITUD 350 mm N.º 6013 - PARA SOLDADURA DE BAJO AMPERAJE EN
HOJA DE METAL

CANTIDAD: 40 KG

CODIGO: 10518101448

ITEM N.º 16 - ELECTRODO 7018 Ø 3, 25mm CELULOSICO AWS.

CANTIDAD: 60 KG

CODIGO: 10518101430

ITEM N.º 17 - ELECTRODO 308L 16 x 3.2 mm REVESTIMIENTO RUTILO.

APLICABLE EN SOLDADURAS DE ACEROS INOXIDABLES AUSTENÍTICOS DEL TIPO 18-8 DE BAJO Y EXTRA BAJO TENOR CARBONO (SERIES L Y ELC), ASÍ COMO LOS AISI 304L Y 308L, DIN X2 CR NI 18 9 ASTM A182 GR F 304L, A351 GR CF3, CF3A Y SIMILARES. - INDICADO PARA LA SOLDADURA DE ACEROS INOXIDABLES FERRÍTICOS DEL TIPO AISI 430 ENTRE SÍ, O CON ACEROS DE LAS SERIES AISI 2XX Y 3XX. UNIÓN DE INOXIDABLES 18-8 DE CARBONO NORMAL.

CANTIDAD: 20 KG

CODIGO: 10518101338

ITEM N.º 18 - ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS E307-15.

MEDIDA: Ø 3,25.

CANTIDAD: 30 KG

CODIGO: 10518101488

ITEM N.º 19 - ELECTRODO DE ALUMINIO E4043 Ø 3,25mm.

CANTIDAD: 10 KG

CODIGO: 10518101370

ITEM N.º 20 - VALVULA REDUCT 2 MANOMETROS PARA OXIGENO.

CON ROSCA HEMBRA PARA OXIGENO EN CILINDRO. 1 MANÓMETRO DE 0-315 KG/CM2. 1 MANÓMETRO DE 0-30 KG/CM2. APLICACIÓN: SOLDADURA OXIACETILÉNICA CON Y SIN APORTE. CORTE DE METALES POR OXICORTE. MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 200 BAR. - MÁXIMA PRESIÓN DE SALIDA: 12 BAR. MATERIAL DEL CUERPO: LATÓN FORJADO. POSICIÓN DE CONEXIÓN: TRANSVERSAL. - CONEXIÓN DE SALIDA: TOMAGOMA PARA MANGUERA.

ACCESORIO INCLUIDO. VÁLVULA DE BLOQUEO PARA CORTE DE FLUJO.
POR EXCESO DE CAUDAL

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CODIGO: 10533900487

ITEM N.º 21 - VALVULA REDUCTORA 2 MANOMETROS PARA ACETILENO.

CON ROSCA HEMBRA PAR ACETILENO EN CILINDRO. 1 MANÓMETRO DE 0-30 KG/CM2. 1 MANÓMETRO DE 0-6 KG/CM2. APLICACIÓN: SOLDADURA OXIACETILÉNICA CON Y SIN APORTE. CORTE DE METALES POR OXICORTE. MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA: 20 BAR. MÁXIMA PRESIÓN DE SALIDA: 5 BAR. MATERIAL DEL CUERPO: LATÓN FORJADO. - POSICIÓN DE CONEXIÓN: TRANSVERSAL. - CONEXIÓN DE SALIDA: TOMAGOMA PARA MANGUERA. ACCESORIO INCLUIDO. VÁLVULA DE BLOQUEO PARA CORTE DE FLUJO POR EXCESO DE CAUDAL

CANTIDAD: 2 UNIDADES

CODIGO: 10533800860

ITEM N.º 22 - VARILLA DE BRONCE Ø 1mm PARA SOLDAR.

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CODIGO: 10520801610

ITEM N.º 23 - VARILLA DE BRONCE Ø 2mm.

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CODIGO: 10520801605

ITEM N.º 24 - VARILLA DE BRONCE Ø 3 mm PARA SOLDAR.

CANTIDAD: 10 UNIDADES

CODIGO: 10520801614

ITEM N.º 25 - ELECTRODO Ø 3,25mm DE CORTE.

CANTIDAD: 90 KG

CODIGO: 10518101437

ITEM N.º 26 - ELECTRODO Ø 4 mm DE CORTE.

CANTIDAD: 90 KG

CODIGO: 10518101439

ITEM N.º 27 - ELECTRODO 600 DE 4 mm CD (+) DUREZA 560-560 HB.

CANTIDAD: 25 KG

CODIGO: 10518101380

ITEM N° 28 - TORCHA PTA 26 K 1783-1.

TORCHA PTA 26 K 1783-1. LIGERAS Y FÁCILES DE USAR, ESTAS ANTORCHAS LE BRINDAN EL PODER DE LA MÁXIMA VERSATILIDAD Y MANIOBRABILIDAD.

UN MANGO MOLETEADO Y MOLDEADO LE BRINDA UN AGARRE SEGURO PARA QUE PUEDA CONCENTRARSE EN LA SOLDADURA.

LAS ANTORCHAS MODELO "F" CUENTAN CON CABEZALES FLEXIBLES PARA AUMENTAR SU COMODIDAD Y LLEVARLO A ESPACIOS MÁS REDUCIDOS.

LAS ANTORCHAS MODELO V PROPORCIONAN UNA CONVENIENTE VÁLVULA DE CONTROL DE GAS PARA CERRAR Y ABRIR EL PASO DEL GAS DE PROTECCIÓN EN LA ANTORCHA. YA SEA UN SOLDADOR TIG OCASIONAL, UN TALLER DE FABRICACIÓN O UN SOLDADOR DE PRODUCCIÓN, LAS ANTORCHAS TIG PRO-TORCH™ SON ADECUADAS PARA USTED. ESPECIFICACIONES: PISTOLAS MIG/TIG. LONGITUD (FT): 25.

TIPO DE CABEZA: RIGID. TIPO DE ANTORCHA: 26

CANTIDAD: 1 UNI

CODIGO: 11501400018

ITEM N.º 29 - KIT DE CONSUMIBLES PARA TORCHA TIG GENERICO.

KIT DE CONSUMIBLES PARA TORCHA TIG GENERICO. LAS MORDAZAS TIG SON COMPONENTES CONSUMIBLES ESENCIALES, FABRICADOS GENERALMENTE EN COBRE O ALEACIONES DE ALTA CONDUCTIVIDAD PARA FIJAR EL ELECTRODO DE TUNGSTENO. VARÍAN EN DIÁMETRO (1.6/2.4/3.2) COMPATIBILIDAD DE ANTORCHA (COMÚNMENTE WP-17/18/26) Y TIPO (ESTÁNDAR O PARA DIFUSOR/LENS), GARANTIZANDO LA TRANSMISIÓN DE CORRIENTE Y ESTABILIDAD DEL ARCO. LOS DIFUSORES TIG (ESTÁNDAR O GAS LENS) SON COMPONENTES CRÍTICOS EN LA TORCHA PARA DISTRIBUIR EL GAS DE PROTECCIÓN (ARGÓN) (DIÁMETRO 1.6/2.4/3.2) UNIFORMEMENTE, ASEGURANDO UNA COBERTURA CONSTANTE Y EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE LA SOLDADURA. OPTIMIZAN LA CALIDAD DEL ARCO, PERMITEN UN MAYOR ALCANCE DEL

TUNGSTENO Y AHORRAN GAS. LAS BUSAS (BOQUILLAS) TIG SON COMPONENTES CERÁMICOS DE ALÚMINA QUE DIRIGEN EL GAS INERTE (ARGÓN) HACIA LA SOLDADURA, NUMERADAS POR SU DIÁMETRO INTERNO EN DIECISEISAVOS DE PULGADA (EJ. #7 = 7/16"). LAS COLAS DE APRETADO (O TAPONES TRASEROS) PARA ANTORCHAS TIG SON COMPONENTES ESENCIALES DISEÑADOS PARA SUJETAR EL ELECTRODO DE TUNGSTENO Y SELLAR LA PARTE TRASERA DE LA ANTORCHA, ASEGURANDO EL FLUJO CORRECTO DE GAS ARGÓN.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CODIGO: 11501400019

ITEM N.º 30 - MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE MEMORIA INTEGRADA.

MASCARA FOTOSENSIBLE. LA PANTALLA DE SOLDADURA, CON UNA GRAN VISTA PANORÁMICA Y UNA CLARIDAD ÓPTICA PERFECTA 1/1/1/1 EN. SE TENDRÁ UNA VISTA AÚN MÁS AMPLIA Y SIN DISTORSIONES DEL BAÑO DE FUSIÓN. EL FILTRO DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO (ADF) REDISEÑADO CUENTA CON UNA NUEVA TECNOLOGÍA OP TCS™ DE CONTROL DE LUZ DE AMPLIO ESPECTRO DE ESAB. ESTO OFRECE UNA VISTA TRUE COLOR

MEJORADA QUE PRODUCE UNA MENOR FATIGA OCULAR EN LOS DÍAS MÁS EXIGENTES DE TRABAJO. ASPECTOS DESTACADOS: ÁREA DE VISUALIZACIÓN DEL ADF: 118 X 71 MM (4,65 X 2,80 PULGADAS.) Y CONTROLES DEL ADF INTUITIVOS E INTERNOS, INCLUIDOS LA SENSIBILIDAD Y EL RETARDO. RANGO DE OSCURECIMIENTO: DIN 3/5-13, AJUSTABLE MEDIANTE INCREMENTOS DE 0,5 Y ADF, UN AJUSTE DE BLOQUEO DEL OSCURECIMIENTO. TECNOLOGÍA ÓPTICA ESAB OPTCS TRUE COLOR. MEMORIA INTEGRADA PARA HASTA 9 CONFIGURACIONES. SENSORES DE ARCO: 4. TIEMPO DE CONMUTACIÓN RÁPIDO DE 0,08 MILISEGUNDOS. BATERÍA CR2450 REMPLAZABLE. LED DE BATERÍA BAJA, MODO DE AMOLADO Y BLOQUEO DE PANTALLA. PROCESO: SOLDADURA MIG/MAG. MOLIENDA. CORTE PLASMA. OXICORTE. SOLDADURA POR PLASMA. SOLDADURA CON ELECTRODOS. SOLDADURA TIG

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CODIGO: 10524200101

ITEM N.º 31 - VARILLA DE APORTE TIG ER 4043 Ø 1,60mm.

VARILLA DE APORTE TIG ER 4043 Ø 1,60 MM. VARILLA DE APORTE TIG 4043. DESCRIPCIÓN. ALTA FLUIDEZ DEL METAL DE APORTE Y FACILIDAD DE LIGA CON VARIAS ALEACIONES COMUNES. UTILIZAR CA AF CONTINUA. APLICACIONES. PROCESO TIG/TAG. CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, COPLES Y CONEXIONES, INTERCAMBIADORES DE CALOR.

CANTIDAD: 5 KG

CODIGO: 10518101475

ITEM N.º 32 - CEPILLO RIZADO ACERO INOXIDABLE 115mm C/TUERCA.

CEPILLO CIRCULAR EN ALAMBRE DE ACERO LATONADO, DISEÑADO PARA EL CEPILLADO CON ESMERILADORAS ANGULARES. ALTA DENSIDAD Y MONTAJE POR BUJE O ROSCA. ASPECTOS DESTACADOS CEPILLO RIZADO ALTA VELOCIDAD. ALAMBRE: LATONADO 0,3. EJE: M-14. ALTA DENSIDAD Y MONTAJE POR BUJE O ROSCA.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CODIGO: 10514501123

ITEM N.º 33 - ELECTRODO TUNGSTENO Ø 2,4mm PUNTA VERDE.

EL TUNGSTENO PURO PUNTA VERDE 2.4 MM ES UN ELECTRODO IDEAL PARA SOLDADURA TIG EN MATERIALES COMO ALUMINIO, MAGNESIO, NÍQUEL Y SUS ALEACIONES. CON UN DIÁMETRO DE 2.4 MM, SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA SOLDADURA EN CORRIENTE ALTERNA (AC) DEBIDO A SU ALTO PUNTO DE FUSIÓN DE 3410°C, EL MÁS ALTO DE TODOS LOS METALES. ESTE ELECTRODO LIBRE DE ADITIVOS ASEGURA UNA MAYOR ESTABILIDAD EN EL PROCESO DE SOLDADURA, BRINDANDO RESULTADOS DE ALTA CALIDAD EN APLICACIONES DE PRECISIÓN.

CANTIDAD: 10 KG

CODIGO: 10518101474

ITEM N.º 34 - ELECTRODO TUNGSTENO Ø 1.6mm PUNTA VERDE.

UNA GAMA DE ALTA CALIDAD DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO, EXCELENTES PROPIEDADES DE SOLDADURA Y DE IGNICIÓN. USADOS

COMÚNMENTE PARA APLICACIONES EN ALUMINIO Y MAGNESIO. APTO PARA APLICACIONES DE SOLDADURA EN GENERAL. ASPECTOS DESTACADOS. PURO (PUNTA VERDE). USADOS COMÚNMENTE PARA APLICACIONES EN ALUMINIO Y MAGNESIO. LOS ELECTRODOS DE TUNGSTENO PURO SON PRÁCTICAMENTE NO ALEADOS. CONTIENE MÍNIMO DE 99,5% DE TUNGSTENO. SON MUY BUENOS PARA LAS APLICACIONES DE SOLDADURA EN GENERAL. LA PUNTA TIENE UNA TERMINACIÓN LIMPIA Y REDONDEADA LO QUE PROVEE BUENA ESTABILIDAD EN CORRIENTE ALTERNA. PUEDEN SER USADOS EN CORRIENTE CONTINUA PERO NO SE RECOMIENDA POR SU SUSCEPTIBILIDAD A QUE LA SOLDADURA SE CONTAMINE. LOS ELECTRODOS ESTÁNDAR SON 175 MM DE LARGO.

CANTIDAD: 10 KG

CODIGO: 10518101473

ITEM N.º 35 - CONTROL REMOTO DE PIE FOOT AMPTROL PARA PRECISION TIG.

EL PEDAL DE CONTROL REMOTO DE PIE FOOT AMPTROL™ DE LINCOLN ELECTRIC ESTÁ DISEÑADO PARA BRINDAR UN CONTROL PRECISO DEL AMPERAJE DURANTE LA SOLDADURA TIG, ACTUANDO COMO UN ACELERADOR PARA EL ARCO.

CANTIDAD: 1 UNI

CODIGO: 11501400020

ITEM N.º 36 - ACETONA PURA X 5L.

ACETONA X 5 LITROS. FORMULADA PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL. DISOLVENTE ORGÁNICO ALTAMENTE VOLÁTIL CON EXCELENTE PODER DE DISOLUCIÓN. EFICAZ PARA ELIMINAR GRASAS, ACEITES, CERAS, RESINAS, TINTAS, ADHESIVOS Y OTROS CONTAMINANTES ORGÁNICOS. EVAPORACIÓN RÁPIDA QUE DEJA MÍNIMA O NULA HUMEDAD RESIDUAL SOBRE LAS SUPERFICIES. COMPATIBLE CON DIVERSOS MATERIALES COMO METALES, VIDRIO Y ALGUNAS SUPERFICIES PLÁSTICAS (PROBAR PREVIAMENTE). IDEAL PARA LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE LABORATORIO, PIEZAS MECÁNICAS Y

SUPERFICIES TÉCNICAS. UTILIZADA TAMBIÉN COMO DILUYENTE EN PINTURAS, LACAS, BARNICES Y FORMULACIONES QUÍMICAS ESPECÍFICAS. DEBE MANEJARSE CON PRECAUCIÓN: INFLAMABLE, CON VAPORES QUE PUEDEN RESULTAR IRRITANTES EN ESPACIOS MAL VENTILADOS. APLICACIONES COMUNES: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AUTOMOCIÓN, LABORATORIOS, IMPRESIÓN, ELECTRÓNICA Y MANUFACTURA QUÍMICA.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CODIGO: 11410700207

ITEM N.º 37 - TORCHA WP26 GENERICA PARA PRECISION TIG 275.

LA TORCHA TIG WP26 ES UNA HERRAMIENTA ROBUSTA REFRIGERADA, DISEÑADA PARA SOLDADURA PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN. SOPORTA HASTA 200A-250A (DC) O 160A-200A (AC) CON UN CICLO DE TRABAJO DEL 60%, IDEAL PARA USO CONTINUO CON ARGÓN. SUELE INCLUIR GATILLO, CONECTOR RÁPIDO 35/50 MM, MANGUERAS FLEXIBLES DE 4 U 8 METROS Y UTILIZA CONSUMIBLES ESTÁNDAR SERIE 10N.

CANTIDAD: 1 UNIDAD

CODIGO: 11501400017

- *Los elementos deben ser nuevos, sin uso y cumplir o superar las especificaciones técnicas requeridas.*
- *Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, se deberán adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado.*

2.1. Muestras

No se solicitarán muestras

2.1. Anexo de Información

Adosar a la oferta, imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas y/o información para cada ítem cotizado. Todo lo adjuntado a la Oferta será utilizado para el Análisis Técnico de las ofertas recibidas, por lo tanto, de no adjuntar dicha información puede ser motivo de desestimación de la Oferta.

2. Especificaciones Particulares

2.1. Apertura

El acto de impresión de las Ofertas recibidas, equivalente al de apertura, se realizará en las Oficinas del Departamento de Contrataciones ubicadas en Av. Cabildo 65 - Caba - Buenos Aires, a las doce (12hs) del primer día posterior al cierre de esta.

2.2. Valor cotizado

Se solicita cotizar los bienes especificando los precios unitarios IVA incluido, y precio total en la Solicitud de Cotización que integra el presente. Si el total cotizado por el Proveedor en cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último (unitario) como precio cotizado.

La moneda de cotización podrá ser:

- A. Cotización en Pesos Argentinos**
- B. Cotización en Dólares Estadounidenses**
- C. Cotización en Euros**

En dicho caso deberá facturar en la misma moneda cotizada, y el pago se realizará en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del BNA del día anterior a la fecha de pago. Cuando se reciban cotizaciones en más de una moneda extranjera las mismas serán convertidas a pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor del BNA del día de la apertura de las Ofertas, a los efectos de la evaluación y comparativa de las mismas.

2.3 Lugar y Plazo de Entrega de los bienes.

El lugar y plazo de entrega deben estar especificados en la Oferta.

Lugar de Entrega: Oficina de Recepción perteneciente a Abastecimiento, sito en Talleres Centrales de YCRT, ruta complementaria N° 20 sin número – Río Turbio – Santa Cruz.

Plazo de entrega: Dentro de los **TREINTA DIAS (30)**, una vez comunicada la Orden de Compra.

Si el Oferente no especifica los mismos significará que acepta los antes mencionados.

Los costos de entrega hasta el lugar especificado serán cubiertos por el proveedor.

YCRT rechazará las Ofertas que no respeten el lugar de entrega.

La recepción inicial tendrá carácter de provisoria, los remitos quedarán sujetos a la recepción definitiva.

2.6. Facturación y Plazo de Pago

La factura deberá ser presentada en las oficinas de Abastecimiento de YCRT o ser enviada a la dirección de correo electrónico convocatoriasofertas@ycrt.gob.ar y podrá ser emitida luego de otorgada la recepción definitiva de los bienes por el área solicitante.

Plazo de pago

Dentro de los **TREINTA (30)** días corridos contados desde la recepción definitiva, previa presentación de la factura correspondiente, no aceptándose plazos menores.

2.5. Garantía de mantenimiento de oferta

Se deberá constituir garantía de mantenimiento de oferta equivalente al **CINCO POR CIENTO (5%)** de la misma, y constituida en la misma moneda en que se realizó la cotización, mediante algunas de las formas previstas a continuación.

La garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido, debe ser presentada junto con la oferta, caso contrario se desestimarán esta última.

Garantías aceptadas:

A. POLIZA DE CAUCION

Se dan por válidas las pólizas constituidas y presentadas en forma física y/o constituidas y certificadas en forma digital de conformidad a lo establecido por la SSN.

B. EFECTIVO

Mediante depósito bancario en la cuenta:

NÚMERO CUENTA: 38355730007353

NOMBRE: YAC.CARB.RIO TURBIO

CUIT: 30707992669

CBU: 0110573520057300073533

ALIAS: ABRIL.GIRO.LOTE

TIPO: C 03 - CC \$

C. CHEQUE CERTIFICADO, CONFORMADO O VISADO

A nombre de YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE LOS
SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y
RIO GALLEGOS

En el caso de pólizas constituidas físicamente, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la oferta, deberá presentarse la documentación original de la garantía constituida en las Oficinas de Compras y Contrataciones, en Av. Cabildo 65, CABA

2.6. Garantía de cumplimiento

Se deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato del **DIEZ POR CIENTO (10%)** del total de la suma de adjudicación, en algunas de las formas previstas en el Punto 2.5, conforme el plazo establecido en el contrato, convenio, orden de compra o servicio, según corresponda.

3. Consideraciones

3.1. Condiciones Requeridas

Los oferentes deberán estar inscriptos ante la ARCA en la categoría y/o actividad para la cual pretenden ofertar. El no cumplimiento de esta condición como así también de las dispuestas en el Reglamento de Contrataciones será causa de desestimación de la Oferta.



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202607-0073 -C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Modelo	Precio Unitario	Precio Total
1	190	KG	ELECTRODO 6013 Ø3,25mm PUNTA AZUL AWS				
2	150	KG	ELECTRODO 6010 Ø4mm CELULOSICO AWS				
3	100	KG	ELECTRODO 7015 Ø3,25mm CELULOSICO AWS				
4	150	KG	ELECTRODO 7015 Ø4mm CELULOSICO AWS				
5	190	KG	ELECTRODO BASICO 7018 Ø3,25mm ACERO AL CARBONO				
6	240	KG	ELECTRODO BASICO 7018 Ø4mm ACERO AL CARBONO				
7	100	UNI	DISCO DE CORTE MEDIDAS 115x1,6x22,2mm				
8	110	UNI	DISCO DE CORTE MEDIDAS 178x,1,6x22,2mm				
9	25	UNI	DISCO DE DESBASTE 115x6,3x22,2mm CENTRO DEPRIMIDO				
10	32	UNI	DISCO DE DESBASTE 180x6,3x22,2mm CENTRO DEPRIMIDO				
11	20	UNI	VARILLA DE BRONCE Ø 4 mm PARA SOLDAR				
12	20	UNI	ALAMBRE EN ROLLO PARA SOLDAR MIG Ø 1.60mm				
13	50	UNI	DISCO DE CORTE 300x3x25,4mm PARA SENSITIVA				

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, deberán adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado.

Los precios incluyen IVA

Moneda de cotización	Según Pliego	Firma
Condicion de pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de entrega	Río Turbio	

**YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO****SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

Expediente N°	202607-0073 -C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca	Modelo	Precio Unitario	Precio Total
14	150	Kg	ELECTRODO 7015 Ø3,25mm				
15	40	Kg	ELECTRODO 6013 Ø2,5 mm PUNTA AZUL				
16	60	Kg	ELECTRODO 7018 Ø3,25mm CELULOSICO AWS				
17	20	Kg	ELECTRODO 308L 16 X 3.2 mm REVESTIMIENTO RUTILO				
18	30	Kg	ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE AWS E307-15				
19	10	Kg	ELECTRODO DE ALUMINIO E4043 Ø 3,25mm				
20	2	UNI	VALVULA REDUCT 2 MANOMETROS PARA OXIGENO				
21	2	UNI	VALVULA REDUCTORA 2 MANOMETROS PARA ACETILENO				
22	10	UNI	VARILLA DE BRONCE Ø 1mm PARA SOLDAR				
23	10	UNI	VARILLA DE BRONCE Ø 2mm				
24	10	UNI	VARILLA DE BRONCE Ø 3 mm PARA SOLDAR				
25	90	Kg	ELECTRODO Ø3,25mm DE CORTE				
26	90	Kg	ELECTRODO Ø4mm DE CORTE				
27	25	Kg	ELECTRODO 600 DE 4mm CD (+) DUREZA 560- 560 HB				

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, deberán adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado.

Los precios incluyen IVA

Moneda de cotización	Según Pliego	Firma
Condicion de pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de entrega	Río Turbio	



YACIMIENTO CARBONÍFERO RÍO TURBIO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Expediente N°	202607-0073-C	Fecha	
Razón Social			
CUIT		Teléfono	
Nombre de fantasía		Localidad	
Dirección		Provincia	
Correo electrónico			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Marca Modelo	Precio Unitario	Precio Total
28	1	UNI	TORCHA PTA 26 K 1783-1			
29	1	UNI	KIT DE CONSUMIBLES PARA TORCHA TIG GENERICO			
30	1	UNI	MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE MEMORIA INTEGRADA			
31	5	KG	VARILLA DE APORTE TIG ER 4043 Ø 1,60mm			
32	1	UNI	CEPILLO RIZADO ACERO INOXIDABLE 115mm C/TUERCA			
33	10	KG	ELECTRODO TUNGSTENO Ø 2,4mm PUNTA VERDE			
34	10	KG	ELECTRODO TUNGSTENO Ø 1.6mm PUNTA VERDE			
35	1	UNI	CONTROL REMOTO DE PIE FOOT AMPTROL PARA PRECISION TIG			
36	1	UNI	ACETONA PURA X 5L			
37	1	UNI	TORCHA WP26 GENERICA PARA PRECISION TIG 275			

Al cotizar describir en cada ítem marca y/o modelo, deberán adjuntar imágenes, folletos, catálogos, fichas técnicas, etc. de lo cotizado.

Los precios incluyen IVA

Moneda de cotización	Según Pliego	
Condicion de pago	Dentro de los 30 días	
Plazo de entrega	Dentro de los 30 días	
Mantenimiento de Oferta	30 días	
Lugar de entrega	Río Turbio	
		Firma

[illegible]

Firma